



BEIBEN TRUCK

1840S / 4x2 / 3,800 mm / cabina larga



Distancia entre Ejes		3,800 mm
Peso vacio		9200 kg
Motor	Modelo	WP12.400 6 cilindros 11,6 litros, turbo intercooler, inyección Commun Rail de Bosch, Freno de motor EVB (Exhaust Valve Brake)
Marca Weichai		
licencia MAN		
	Potencia, max. a 2100 rpm	294 kW, 400 HP, 1.920 Nm
	Emisiones	EURO 4
Estanque de acero		400 litros
Embrague	Modelo	GF430 / Georg Fischer 430 mm mono disco orgánico con servo
Caja de cambios	Modelo	Fuller Fast 12JS200TA de 12 cambios Sincronizada de doble árbol secundario paralelo
Quinta rueda	Jost	#50
Sistema de freno	Freno de servicio	Freno tambor, sistema de doble circuito de aire, con regulación de ajuste automático.



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



	Freno de asistencia	Freno motor, estrangulación de los gases de escape en combinación con EVB freno a la válvula de escape, parecido freno "Jacobs"(más detalles www.beiben.cl).
	Freno de estacionamiento	Pulmones de freno con bloqueo por fuerza de resortes pretensados.
Dirección	Modelo	TAS 85
Chasis tecnología Mercedes Benz	Tipo Mercedes Benz Guata de pescado par uso en faena pesada.	
Eje delantero tecnología Mercedes Benz	Eje direccional, no motriz, con frenos de tambor.	
Eje trasero tecnología Mercedes Benz	HL7 Eje motriz con reductores de cubo, bloqueo de diferencial y con frenos de tambor. Suspensión Mercedes Benz faenera.	
Neumáticos	12R22.5	
Sistema eléctrico	Baterías	2x12V/135Ah
	Alternador	28V-35A
	Motor de partida	5.4Kw/24V
Cabina	Cabina extendida, tipo Mercedes Actros, 100% ergonómica, suspensión de 4 puntos, Radio MP3, aire acondicionado y con sistema hidráulico de levante	
Opcional	Asiento conductor: ISRI 6860/875 NTS Asiento co-piloto: ISRI 6860/885 NT sierra centralizado, alza vidrios, ABS, DVD, navegador, toma de fuerza	
<p>Cumpliendo con las más estrictas normas de calidad, Beiben se permite hacer modificaciones de mejora sin previo aviso Philipp Kaufmann, General Blanche 10160, Las Condes, Santiago +56998272241 pk@beiben.cl www.beiben.cl</p>		

